

TRITURADORA

BMF



BMF is a Medium Duty Flail Mower available upto 2.4 m size and is suitable for vineyards and orchards and can shred up to 6 cm diameter shoots. Its strong frame, heavy hammers, sturdy Gear box design with free wheel mechanism makes it perfect for all fruits and vine growers.



BMF è una trinciatrice per lavori di media entità disponibile fino a 2,4 metri di dimensione, è adatta per vigneti e frutteti e può tagliare germogli fino a 6 cm di diametro. Il suo forte telaio, i martelli pesanti e il design robusto del cambio con meccanismo a ruota libera la rendono perfetta per tutti i frutticoltori e i viticoltori.



BMF es un cortacésped de uso mediano disponible hasta 2,4 M de tamaño y es adecuado para viñedos y huertos y puede triturar brotes de hasta 6 cm de diámetro. Su marco resistente, martillos pesados, diseño robusto de caja de engranajes con mecanismo de rueda libre lo hacen perfecto para todos los cultivadores de frutas y vinos.



BMF est un broyeur à usage moyen, disponible jusqu'à 2,4 m de taille et convient aux vignobles et aux vergers et peut déchiqueter des pousses jusqu'à 6 cm de diamètre. Son châssis robuste, ses marteaux lourds, sa conception robuste de boîte de vitesses avec mécanisme de roue libre le rendent parfait pour tous les producteurs de fruits et vigneron.

STANDARD EQUIPMENT

- Three point hitch, Cat. 2 with Hydraulic side shift
- Double shielded box frame
- Openable rear board for inspection
- External setting of the belts
- Central gearbox with freewheel clutch @ 540 rpm
- Adjustable rear roller
- 4 V-belts BX Type side transmission
- Rear rakes
- Adjustable side skids of ABREX

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


















- Attacco a tre punti, Cat. 1 con spostamento laterale idraulico
- Telaio a doppia cassa
- Cofano posteriore apribile per ispezione
- Regolazione esterna delle cinghie
- Cambio centrale dotato di frizione a ruota libera @ 540 giri/min
- Rullo posteriore regolabile
- Trasmissione laterale a 4 cinghie trapezoidali
- Rastrelli posteriori
- Slitte laterali regolabili in ABREX

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Enganche de tres puntos, cat. 2 con desplazamiento lateral hidráulico
- Marco de caja blindado doble
- Tablero trasero que se puede abrir para inspeccionar
- Ajuste externo de las correas
- Caja de engranajes central equipada con embrague de rueda libre @ 540 rpm
- Rodillo trasero ajustable
- 4 V de transmisión lateral de las correas
- Rastrillos traseros
- Patines laterales ajustables de ABREX

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage 3 points, Cat. 2 avec Déport latéral hydraulique
- Robuste châssis en acier double
- Trappe de visite arrière
- Courroies réglables par tendeur
- Boîtier renvoi d'angle avec roue libre @ 540 tpm
- Rouleau arrière réglable
- Transmission par 4 courroies trapézoïdales
- Crampons
- Patins latéraux réglables en ABREX

Model	BMF130	BMF145	BMF160	BMF180	BMF200	BMF220	BMF240
	1500	1650	1800	2000	2200	2400	2600
	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	950	950	950	950	950	950	950
	1280	1430	1580	1780	1980	2180	2380
	35 - 45 & 30 - 38		45 - 55 & 38 - 47		55 - 70 & 47 - 60		
				Cat - I & II			
	36	48	48	60	60	72	72
	12	16	16	20	20	24	24
Cutting Height	32, 57, 82 & 107						
	540						
	2146						
	Free Wheel Gear box						
	4 Belts, BX type						
	265	335	415	525	405	400	
	160						
	400						
	170						
	475 / 1047	510 / 1124	535 / 1180	580 / 1279	614 / 1354	659 / 1453	687 / 1515

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice. Accessories shown are not a part of standard equipment.

ON REQUEST

Hammers or Y knives
Mechanical side shift

SU RICHIESTA

Martelli o coltelli a Y
Spostamento laterale meccanico

BAJO PEDIDO

Martillos o cuchillas en Y
Desplazamiento lateral mecánico.

SUR DEMANDE

Marteaux ou couteaux en Y
Déport latéral mécanique