

# TRITURADORA

## SFM



Light Duty Flail Mower is suitable for tractors from 30 to 60 Hp range. It is available with Hammers as well as Knives. Options of rollers, rakes and standard cover along with Hydraulic & Mechanical shift mechanism make it a complete solution for mowing needs of small farmers.



Le tranciatrici Light Duty sono adatte per trattori con potenza compresa tra 30 e 60 CV. Sono disponibili con martelli e coltelli. Le opzioni di rulli, rastrelli e protezioni standard, insieme al meccanismo di cambio idraulico e meccanico le rendono una soluzione completa per le esigenze di taglio dei piccoli agricoltori.



Los cortacéspedes de trabajo liviano son adecuados para tractores de 30 a 60 Hp. Está disponible con martillos, así como cuchillos. Las opciones de rodillos, rastrillos y cobertura estándar junto con el mecanismo de cambio hidráulico y mecánico hacen que sea una solución completa para las necesidades de corte de los pequeños agricultores.



Les broyeur légers conviennent aux tracteurs de la gamme 30 à 60 CV. Ils sont disponibles avec des marteaux ainsi que des couteaux. Les options de rouleaux, tiges de ramassage et couverture standard ainsi que le mécanisme de déport hydraulique et mécanique en font une solution complète pour les besoins de tonte des petits agriculteurs.

### STANDARD EQUIPMENT

- Electronically balanced rotors
- Series -5 PTO shaft
- Central gearbox with freewheel clutch @ 540 rpm
- Adjustable rear roller
- Rear rakes
- CE safety devices
- Adjustable side skids made of ABREX
- CAT. 1, 2 universal 3-pt hitch
- External setting of the belts

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


















- Rotori bilanciati elettronicamente
- Albero cardanico serie 5
- Cambio centrale dotato di frizione a ruota libera @ 540 giri/min
- Rullo posteriore regolabile
- Rastrelli posteriori
- Dispositivi di sicurezza CE per i mercati UE
- Slitte laterali regolabili in ABREX
- Attacco universale a 3 punti Cat. 1, 2
- Regolazione esterna delle cinghie

### EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Rotores balanceados electrónicamente
- Eje de la serie 5 PTO
- Caja de cambios central equipada con embrague de rueda libre @ 540 rpm
- Rodillo trasero ajustable
- Rastrillos traseros
- Dispositivos de seguridad CE
- Patines laterales ajustables hechos de ABREX
- GATO. 1, 2 enganche universal de 3 puntos
- Ajuste externo de las correas

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Rotor à équilibrage électronique
- Arbre à cardan Série 5
- Boitier renvoi d'angle avec roue libre @ 540 tpm
- Rouleau arrière réglable
- Crampons
- Protection CE
- Patins latéraux réglables en ABREX
- CAT. 1, 2 attelage universel 3-pts
- Courroies réglables par tendeur

Model	SFM 85	SFM 100	SFM 115	SFM 130	SFM 145	SFM 160	SFM 175	SFM 205	SFM 220
	1000	1150	1300	1450	1620	1770	1920	2220	2370
	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	850	850	850	850	850	850	850	850	850
	850	1000	1150	1300	1450	1600	1750	2050	2200
	30 - 40 & 26 - 34			40 - 50 & 34 - 43			50 - 60 & 43 - 51		
	Cat. I/II								
	20	24	28	32	36	40	44	52	56
	10	12	14	16	18	20	22	26	28
Cutting Height	32, 57, 82 & 107								
	540								
	2083								
	Free Wheel Gear box								
	3 belts - BX type				4 belts - BX type				
	N/A			300					
	160								
	378								
	140								
	278/ 613	300/ 661	320/ 705	366/ 807	388/ 855	412/ 908	434/ 957	482/ 1063	506/ 1116

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice.  
Accessories shown are not a part of standard equipment.

#### ON REQUEST

Hammers or Y knives  
Hydraulic & Mechanical side shift

#### SU RICHIESTA

Martelli o coltelli a Y  
Spostamento laterale idraulico e meccanico

#### BAJO PEDIDO

Martillos o cuchillas Y  
Desplazamiento lateral hidráulico y mecánico

#### SUR DEMANDE

Marteaux ou couteaux en Y  
Déport latéral hydraulique et mécanique